

UPRAVLJAČKI VENTILI SIATA

SIATA ventili su dizajnirani za upotrebu u tretmanu voda i nude širok raspon primjena i mogućnosti prilagođavanja potrebama korisnika. Koriste se za kontrolu i upravljanje procesom pročišćavanja vode u industriji i kućanstvima.



Ventili su sukladno internacionalnim i domaćim standardima za tretman pitke vode, primjenjivi za sve vrste uređaja: filtre, omeškivače i demineralizatore. Napravljeni su od specijalne vrste materijala koji ne korodira i svaki ventil je otporan na gotovo sve kiseline i lužine koje se upotrebljavaju u tretmanu vode. Predstaviti ćemo Vam najprimjenjivnije modele ventila i kontrolera.

VENTILI

SIATA 132



Priključak na tlačnu posudu	2½"
Maksimalni protok	7 m³/h
Max. ispiranje	3 m³/h
Radna temperatura	5 - 40 °C
Radni tlak	1.5 - 6 bara
Materijal izrade	ABS i fiberglas
Max. količina mase	300 litara
Za tlačne posude	Max. 16x65

SIATA 250



Priključak na tlačnu posudu	4" muški navoj
Ulaz/izlaz	2¼" muški navoj
Maksimalni protok	21 m³/h
Max. ispiranje	12 m³/h
Radna temperatura	5 - 40 °C
Radni tlak	1.5 - 6 bara
Materijal izrade	ABS i fiberglas
	500 litara
	18x65 - 30x72

SIATA 360



Priključak na tlačnu posudu	2¼" muški navoj
Ulaz/izlaz	2¼" muški navoj
Maksimalni protok	21 m³/h
Max. ispiranje	12 m³/h
Radna temperatura	5 - 40 °C
Radni tlak	1.5 - 6 bara
Materijal izrade	ABS i fiberglas
Max. količina mase	500 litara
Za tlačne posude	18x65 - 30x72

KONTROLERI

XP



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura
Proizvodni kod

Omekšavanje – Filtracija - Deferizacija
220V; 50 Hz
0 – 55 °C
0-01/05

XP
0
-01
/05

Tip kontrolera
Broj instaliranih pilota (0-V132, 2=2 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (01=senzorski kabel)
Verzija kontrolera (05=standardna)

AQUA CUBIC



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura
Proizvodni kod

Omekšavanje – Filtracija – Deferizacija duplex sustava
220V; 50 Hz
0 – 55 °C
-

AC
5
-02
/05

Tip kontrolera (AC=Aqua Cubic)
Broj instaliranih pilota (5=5 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (02=DIN, 01=senz. kabel)
Verzija kontrolera (05=standardna)

AQUA IONIC



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura
Proizvodni kod

Demineralizacija
220V; 50 Hz
0 – 55 °C

AI
7
-02
/05

Tip kontrolera (AI=Aqua Ionic)
Broj instaliranih pilota (7=7 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (02=DIN, 01=senz. kabel)
Verzija kontrolera (05=standardna)

AQUA TIMER



Upotreba
Napajanje
Radna temperatura
Proizvodni kod

Omekšavanje – Filtracija – Deferizacija
220V; 50 Hz
0 – 55 °C

AT
5
-02
/05

Tip kontrolera (AT=Aqua Timer)
Broj instaliranih pilota (0=V132, 2=2 pilota, itd)
Tipologija el. instalacija (02=DIN, 01=senz. kabel)
Verzija kontrolera (05=standardna)

Za sve detaljnije informacije u vezi aplikacija upravljačkih ventila SIATA stojimo Vam na raspolaganju.



CLEAN WATER GROUP