

HEATix
water for energy

Jednostavan i praktičan za upotrebu

Kompozitni spremnik ispunjen masom

Kontrolni vodomjer i zaporni ventili

LED mjerenje kvalitete vode

Funkcionalan za nadopunu sistema

Učinkovita toplinska transmisija vode



HEATix MINI 4 - LED

Sistemi pripreme vode za grijanje u toplovodnom području (do 50 °C)

Sustav HEATix za punjenje toplovodnih sistema grijanja putem ionske izmjene - demineralizacije vode prema smjernicama VDI2035

Uređaj je pripremljen za spajanje na instalaciju toplovodnog sustava za punjenje ili nadopunu. Opremljen je sa zapornim ventilima, LED senzora kvalitete ionske mase i kontrolnog vodomjera

Područja primjene **HEATix** :

GENTRALNO GRIJANJE
PODNO GRIJANJE
SOLARNO GRIJANJE
HLAĐENJE VODOM
OVLAŽIVAČI ZRAKA

Tehnički podatci

Model uređaja :	HEATix MINI 4 - LED
Narudžbeni broj :	555004
Kapacitet punjenja (500 uS ≤ 100 uS) :	500 lit (cca)
Priključak uređaja :	3/4"
Max. protok pri punjenju :	200 lit/sat
Min. ulazni tlak vode :	1,5 bara
Max. ulazni tlak vode :	6 bara
Max. temperatura vode punjenja :	40 C
Dimenzija uređaja (VxŠxD) :	440 x 480 x 190
Težina uređaja :	8,5 kg
Količina ispune :	4 lit
Priključak el. Energije :	220V / 50 Hz

